

# TIMBY

# PANAGET

manufacture française de parquet  
DEPUIS 1929



## OTELLO 139 CLIC Rovere Classic/Nature – 14 mm

| Design   | Descrizione  | Packaging   |
|--|--|---|
| Monolama   | Larghezza: 139 mm  | Mq/pacco: 1,38  |
| fabbricato secondo la norma NF-EN 13489          | Lunghezza: da 395 a 1992 mm  | Pacchi/paletta: 55  |
| Clic fabbricato con licenza Unilin n° EP 1024234 | Spessore: 14 mm<br>Strato d'usura: 3,4 mm<br>Supporto: compensato<br>Controbilanciamento: derullato in legno<br>Profilo: 4 biselli | Mq / paletta: 75,9<br>Peso / mq : 10,3 kg<br>Peso / paletta: 802 kg |

Essenza : **Rovere** Provenienza : **Francia** Classe d'uso : 31 Scelta: **CLASSIC / NATURE**- Legno chiaro e scuro- nodi neri- scolorimento- tracce di alburo.

### Finiture

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>bois flotte' :</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzolato aspetto legno<br>grezzo opaco | <b>linen:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzolato con<br>velo di bianco opaco | <b>opale:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzolato naturale<br>satinato                      | <b>topaze:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzolato<br>naturale opaco  |
| <b>celado:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzolato tonalità pallido                     | <b>granit:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzolato nero satinato              | <b>habano:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzolato tonalità avana<br>opaco                  | <b>nacre/daim:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzol. marrone opaco    |
| <b>perline:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzolato grigioazzurro<br>opaco              | <b>prunia:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzolato tonalità<br>vinaccia opaco | <b>salina:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzolato tonalità<br>rovere delle saline<br>opaco | <b>saphir:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazzolato<br>sbiancato opaco |
| <b>topia:</b><br>Vernice Ecostrong<br>spazz.talpa opaco                                | <b>platine:</b><br>Vernice Ecostrong<br>cérusé bianco satinato               | <b>satine':</b><br>Vernice Ecostrong<br>non spazzolato naturale satinato                   |  |

# Messa in opera

posa flottante senza colla

posa incollata

## DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE

N° 19012/RPC/2013

**Identificazione del prodotto di riferimento:** Otello 139 Clic, 14 mm, ROVERE

**Uso previsto, tipo di applicazione:** utilizzo in interno, posa flottante senza colla secondo DTU 51.11

**Nome-Ragione sociale:** PANAGET

**Indirizzo:** 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré-Francia

**Sistema di valutazione e di verifica della costanza n° 4**

**Prestazioni dichiarate:**

| <u>Caratteristiche essenziali</u>                      | <u>Prestazioni</u>             | <u>Specifiche tecniche armonizzate</u> |
|--|--------------------------------|--|
| Reazione al fuoco                                      | Dfl-s1                         |  |
| Caratteristiche che consentono questa classificazione: |                                |  |
| - Densità media minima(Kg/m <sup>3</sup> )             | 500                            |  |
| - Spessore medio(mm)                                   | 14                             | NF EN 14342+A1:2008                    |
| - Condizioni di utilizzo                               | uso in interno, posa flottante |  |
| Emanazione di formaldeide                              | E1                             |  |
| Resistenza alla rottura                                | NPD                            |  |
| Scivolosità  | NPD                            |  |
| Conducibilità termica                                  | 0,13                           |  |
| Resistenza termica(m <sup>2</sup> .K/W)                | 0,11                           |  |
| Durevolezza biologica                                  | Classe 1                       |  |

NPD= Prestazione non determinata

La società PANAGET certifica che le prestazioni del prodotto identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate e che questa dichiarazione viene effettuata sotto la sua sola responsabilità.