

TIMBY

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



ORFEO 139 CLIC Rovere Tradition – 11 mm

Design

Doppia lama

fabbricato secondo la norma NF-EN 13489

Clic fabbricato con licenza Unilin n° EP 1024234

Descrizione

Larghezza: 139 mm

Lunghezza: 1500 mm

Spessore: 11 mm

Strato d'usura: 2,5 mm

Supporto: HDF*

Controbilanciamento: derullato in legno

Profilo: bordi dritti

*Pannello in legno ad Alta Densità di Fibre

Packaging

Mq/pacco: 1,67

Pacchi/paletta: 45

Mq / paletta: 75,15

Peso / mq : 8,9 kg

Peso / paletta: 689 kg

Classe d'uso : 23

Essenza : **Rovere**

Provenienza : **Francia**

Scelta: **TRADITION**- Legno chiaro e scuro- nodi neri- nodi otturati-nodi parzialmente aperti
scolorimento- tracce nere- fessure otturate-alburno.

Finiture

satiné:

Vernice Ecostrong
non spazzolato
naturale satinato

saphir:

Vernice Ecostrong
spazzolato sbiancato
opaco

oliato grigio:

Olio-Cera
spazzolato
grigio

Messa in opera

posa flottante senza colla

posa incollata

Per i parquets oliati, dopo la posa, passate uno strato sottile di olio per la manutenzione Panaget (fare riferimento alla scheda per la manutenzione).

DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE

N° 20019/RPC/2013

Identificazione del prodotto di riferimento: Orfeo 139 Clic, 11 mm, ROVERE

Uso previsto, tipo di applicazione: utilizzo in interno, posa flottante senza colla secondo DTU 51.11

Nome-Ragione sociale: PANAGET

Indirizzo: 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré-Francia

Sistema di valutazione e di verifica della costanza n° 4

Prestazioni dichiarate:

<u>Caratteristiche essenziali</u>	<u>Prestazioni</u>	<u>Specifiche tecniche armonizzate</u>
Reazione al fuoco	Dfl-s1	
Caratteristiche che consentono questa classificazione:		
- Densità media minima(Kg/m3)	500	
- Spessore medio(mm)	11	NF EN 14342+A1:2008
- Condizioni di utilizzo	uso in interno, posa flottante	
Emanazione di formaldeide	E1	
Resistenza alla rottura	NPD	
Scivolosità	NPD	
Conducibilità termica	0,13	
Resistenza termica(m2.K/W)	0,09	
Durevolezza biologica	Classe 1	

NPD= Prestazione non determinata

La società PANAGET certifica che le prestazioni del prodotto identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate e che questa dichiarazione viene effettuata sotto la sua sola responsabilità.