

# TIMBY

# PANAGET

manufacture française de parquet  
DEPUIS 1929



## SPINA PESCE 90 Rovere Classic-Nature – 12 mm

### Design

Monolama a spina di pesce

fabbricato secondo la norma NF-EN 13489

Maschio / Femmina

### Descrizione

Larghezza: 90 mm

Lunghezza: 590 mm

Spessore: 12 mm

Strato d'usura: 2,5 mm

Supporto: HDF\*

Controbilanciamento: derullato in legno

Profilo: 4 biselli

\*Pannello in legno ad Alta Densità di Fibre

Classe d'uso : 23

Essenza : **Rovere**

Provenienza : **Francia**

Scelta: **CLASSIC/NATURE**- Legno chiaro e scuro- nodi neri- scolorimento-tracce d'alburno.

### Finiture

#### satine':

Vernice Ecostrong  
non spazzolato  
naturale satinato

#### habano:

Vernice Ecostrong  
spazzolato  
tonalità avana opaco

#### linen:

Vernice Ecostrong  
spazzolato  
con velo di bianco opaco

### Messa in opera

posa flottante con colla

posa incollata

# DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE

N° 53012/RPC/2013

**Identificazione del prodotto di riferimento:** Spina di pesce 90 , 12 mm, ROVERE

**Uso previsto, tipo di applicazione:** utilizzo in interno, posa flottante con colla

**Nome-Ragione sociale:** PANAGET

**Indirizzo:** 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré-Francia

**Sistema di valutazione e di verifica della costanza n° 4**

**Prestazioni dichiarate:**

<u>Caratteristiche essenziali</u>	<u>Prestazioni</u>	<u>Specifiche tecniche armonizzate</u>
Reazione al fuoco	Dfl-s1	
Caratteristiche che consentono questa classificazione:		
- Densità media minima(Kg/m3)	500	
- Spessore medio(mm)	12	NF EN 14342+A1:2008
- Condizioni di utilizzo	uso in interno, posa flottante	
Emanazione di formaldeide	E1	
Resistenza alla rottura	NPD	
Scivolosità	NPD	
Conducibilità termica	0,13	
Resistenza termica(m2.K/W)	0,09	
Durevolezza biologica	Classe 1	

NPD= Prestazione non determinata

La società PANAGET certifica che le prestazioni del prodotto identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate e che questa dichiarazione viene effettuata sotto la sua sola responsabilità.