

STYLINE è un parquet finito a due strati pronto da posare, il cui strato superiore è costituito da un unico pezzo. La superficie delle aste viene verniciata in fabbrica. E' indicato per il nuovo o la ristrutturazione in abitazioni singole o collettive.

Disegno. lama  
 Strato di usura. 3,8 mm  
 Supporto. multistrato EN 13489

### Dimensioni

Spessore. 11 mm  
 Larghezza: 70 mm  
 Lunghezza: 490 mm  
 Contenuto per pacco: 2,058 m<sup>2</sup>  
 Contenuto per paletta: 111,132 m<sup>2</sup>  
 Pacco/paletta: 54  
 Kg/m<sup>2</sup> 7,43  
 Kg/paletta 826



Verniciato



### Finiture

La formulazione dei prodotti utilizzati risponde ai requisiti dei test in vigore riguardanti l'etichettatura e la composizione.

### Tipo di posa

Posa incollata

Posa indicata per riscaldamento a pannelli

### Prodotto nella Comunità Europea CE

#### Imballaggio

Imballaggio in cartone .

#### Manutenzione

Aspirapolvere/ Scopa a frange.

Per detergerlo usare un panno leggermente umido e detersivi neutri, non schiumosi. Troppo acqua danneggia il pavimento.

Massa volumica (kg/m <sup>3</sup> )	+ - 50
Emissione formaldeide	E1
Reazione al fuoco	Cfl s1
Resistenza a rottura (carico max)	NPD
Contenuto di Pentaclorofenolo	< 5 ppm
Scivolosità	NPD
Conduttività termica (W/m.K)	0,16 W/mK
Durabilità biologica	Classe 1



Conforme alla norma EN 14342: 2005 + A1: 2008 appendice

ZA