

STYLINE 70/90 TIMBY PARQUETS SCHEDA TECNICA

STYLINE è un parquet finito a due strati pronto da posare, il cui strato superiore è costituito da un unico pezzo. La superficie delle aste viene verniciata in fabbrica. E' indicato per il nuovo o la ristrutturazione in abitazioni singole o collettive.

Disegno.. lama
Strato di usura. 3,8 mm
Supporto.. multistrato EN 13489

Dimensioni

Spessore. 11 mm
Larghezza: 70/90 mm
Lunghezza: 500-600-700 mm

Kg/m2 7,43



Verniciato



Finiture

La formulazione dei prodotti utilizzati risponde ai requisiti dei test in vigore riguardanti l'etichettatura e la composizione.

Tipo di posa

Posa incollata

Disegno di posa

Su richiesta taglio teste a 45° per posa all'ungherese.

Su richiesta incastro teste DX-SX per posa spina italiana 90°

Riscaldamento a pavimenti

Posa indicata per riscaldamento a pannelli

Prodotto nella Comunità Europea CE

Imballaggio

Imballaggio in cartone .

Manutenzione

Aspirapolvere/ Scopa a frange.

Per detergerlo usare un panno leggermente umido e detersivi neutri, non schiumosi. Troppo acqua danneggia il pavimento.

Massa volumica (kg/m ³)	+/- 50
Emissione formaldeide	E1
Reazione al fuoco	Dfl s1
Resistenza a rottura (carico max)	NPD
Contenuto di Pentaclorofenolo	< 5 ppm
Scivolosità	NPD
Conduttività termica (W/m.K)	0,17 W/mK
Durabilità biologica	Classe 1



Conforme alla norma EN 14342: 2013