

TIMBY

LIBELLUM 125/10 mm

Parquet / pavimento prefinito in legno-rovere / 3 strati

Sistema:	flottante/incollato/compatibile con riscaldamento a pannelli solo incollato con colla a base d'alcool Classificazione secondo certificato CE
Lunghezza:	1200 mm / plancia intera
Larghezza:	125 mm
Strato nobile:	3 mm
Supporto centrale:	5 mm compensato in pioppo (3 strati)
Controbilanciamento:	sfogliato di acero/betulla
Bisellatura:	leggera bisellatura sulle lunghezze
Colla:	DYNEA Finlandia
Vernice:	gloss 30% trattamento anti graffio
Spessore totale:	10 mm

Metri quadri per pacco: 1,80 mq (con possibili lame corte) = 5,60 kg/m²

Pedana: -

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il LIBELLUM è un parquet pronto da posare flottante o incollato il cui strato esterno è formato da un solo pezzo. La superficie delle aste viene verniciata in fabbrica. I profili sono dotati di un sistema di assemblaggio di precisione a scanalatura e linguetta su tutto il loro perimetro. La posa flottante si effettua con incollaggio tra gli incastri maschio/femmina, con una colla appropriata. Il LIBELLUM è indicato per il nuovo o la ristrutturazione in abitazioni singole o collettive.

MANUTENZIONE

VERNICE: Aspirapolvere / Scopa a frange +Cleaner + Polish .