

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI LAME: lunghezza: 1220 mm / larghezza: 181 mm
lunghezza 1520 mm / larghezza 228 mm

DIMENSIONI QUADROTTE : lunghezza: 940 mm / larghezza: 465 mm

SPESSORE TOTALE: 6 mm di cui RVF: 4,5 mm + 1,5 mm sottofondo IXPE

DIMENSIONE LAME SPINA DI PESCE: lunghezza 762 mm / larghezza 127 mm
6 mm di cui RVF 5mm + 1 mm sottofondo IXPE

CARATTERISTICHE GENERALI: Destinato ad uso interno

NORME DI RIFERIMENTO: EN 14041 per certificazione CE

NORME DI RIFERIMENTO: EN 14041 per certificazione CE

COMPOSIZIONE: Strato superiore resistente +
strato in PVC: 0,5 mm

Strato in Composito:

PVC

Polvere di pietra

Possibile 1-2% polvere di bamboo)

Sottofondo IXPE

Densità RVF: 1900 gr. m³

Reazione al fuoco: Bfl-s1 secondo norma 13501-1

Antiscivolo: R10 norma DIN 51130:214-02

Lucidità: 8% gloss

Bisello: Micro bisellatura sui 4 lati

Fibra: effetto legno in rilievo

Resistenza all'abrasione: AC6/classe 34

(prova n. 337739 ISTITUTO GIORDANO DEL 25/10/2017)

Strato superiore resistente
con leggera spazzolatura
verticale

Sottofondo
isolante

Strato
in PVC

RVF

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO: Permessso seguendo le norme specifiche

INSTALLAZIONE: Flottante con incastro a Clic

CONDUZIONE TERMICA norma EN14041 Metodo Test 12667 Risultato test 0,126W(m.k)

RESISTENZA TERMICA norma EN14041 Metodo Test 12667 Risultato test 0,030m2K/W